

Series MoEco

⊗ Económica ⊗ Alta Estabilidad



MoEco 4000

Impresora de inyección de tinta de Alta Resolución



Rentable

Es un modelo económico con un sistema operativo muy confiable



Gran fiabilidad

Tecnología única de control de boquillas. Control de temperatura en tiempo real e impresión con boquillas alternadas, lo que genera una mejor calidad de impresión y mayor durabilidad en los cartuchos



Alta Flexibilidad

Varias configuraciones posibles de DPI. Soporta varias Entradas/Salidas



OEM/ODM

Servicio OEM/ODM disponible

Contáctanos

☎ Ofic. (55) 7045-8660, 61 y 62 ✉ info@marksystem.com.mx



WhatsApp Empresarial
55 2894 2353

www.marksystem.com.mx

PARÁMETROS DEL EQUIPO

Tecnología	HP TIJ 2.5 Tecnología de Impresión Térmica
Resolución	Vertical: 600 DPI, Horizontal desde 40 hasta 1200 DPI (Un cabezal de impresión)
Protocolos de comunicación	Protocolo simple, para integraciones fáciles en sistemas y desarrollos secundarios
Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Dimensiones	Controlador: 211*125*43mm
	Cabezal de impresión: 156*49*93mm
Idioma	Chino, Inglés, Coreano, Español, Japonés, Francés, Alemán, Italiano, Turco
Teclado	Chino, Inglés, Coreano, Árabe, Ruso, Español, Francés, Alemán
Contador	Contador ordinario, varios ajustes (valor inicial, final, paso, etc.)
Alto de impresión	Desde 1 hasta 50.8mm (4 cabezales combinados)
Velocidad de impresión	Hasta 60m/min
Rendimiento de impresión	Velocidad de impresión de códigos QR hasta 5 piezas/seg
Códigos soportados	Código de barras, Código25, Código39, Código93, Código128, UPCA, UPCE, EAN, Códigos QR(GS1 soportado), Matriz de datos(GS1 soportado), Matriz de puntos, Maxicode, PDF417
Formato de fecha	El formato de fecha es ajustable
Interface	1 Puerto Ethernet
	1 Puerto USB (Memorias USB, escáner y equipos auxiliares de comunicación)
	1 Puerto DVI: conectar a la Caja de Comunicación o a la Caja de Comunicación Extendida
	Caja de Comunicación: Kit de alarma, fotocelda, encoder, 2 Entradas y 2 Salidas, Comunicación RS232 (Serial)
	Caja de Comunicación Extendida: Kit de alarma, fotocelda, encoder, 6 Entradas y 5 Salidas, Comunicación RS232 (Serial)
	1 Puerto DC, para el cargador
	4 Puertos DB15, para conexión de los cabezales
Administrador de tinta	Reconoce el tipo de tinta y ajusta automáticamente a los parámetros más adecuados Sistema de medición automática de consumo de tinta Solamente soporta cartuchos HP originales
Configuración	Equipado con Brackets estándar y Brackets bi-direccionales Mecanismo Anti-shock opcional
Requerimientos	Temperatura de operación desde -10°C hasta 55°C
	Temperatura de almacenamiento desde -20°C hasta 70°C
Voltaje de entrada	AC 100-240V/50-60Hz
Voltaje de salida	DC 24.0V 4A, 96.0W
Certificados	CE, FCC

FOTOS DEL PRODUCTO

