

MoTix 1H

Ⓢ Impresora portátil de alta resolución



SIN ESCÁNER

Características del producto

- Plataforma basada en Linux para una personalización rápida y flexible.
- Diseño ergonómico para un uso cómodo y eficiente.
- Pantalla táctil HD de 6,5 pulgadas para un manejo sencillo y control en tiempo real.
- Batería de larga duración (≥10 horas) para un funcionamiento continuo.
- Anti-interferencia de grado industrial (±8 KV estático, ±2 KV ráfaga de pulso rápido) para un rendimiento confiable en entornos exigentes.
- Función opcional: Integra un escáner de códigos de barras que te permite capturar datos fácilmente. Su conexión Wifi hace que esta información se transfiera de forma inmediata, facilitando todo el proceso de impresión.



Contáctanos

☎ Ofic. (55) 7045-8660, 61 y 62

✉ info@marksystem.com.mx



WhatsApp Empresarial
55 2894 2353

www.marksystem.com.mx

PARÁMETROS DEL EQUIPO

Tecnología	Tecnología de inyección de tinta térmica HP TIJ 2.5
Resolución	Vertical: 600 DPI; Horizontal: 40-1200 DPI
Protocolo	Admite protocolos de comunicación externos como HTTP, TCP, Modbus-TCP
Pantalla	Pantalla táctil de 6,5 pulgadas, resolución 800*480, pantalla táctil capacitiva
Dimensiones	(Alto*Ancho*Profundidad): 231,5*55,7*177 mm (placa de dos ruedas)
	(Alto*Ancho*Profundidad): 231,5*83,3*177 mm (placa de cuatro ruedas)
Lenguaje	Chino, inglés, árabe, español, francés, coreano, japonés, portugués, ruso, otros a petición
Teclado	Chino, inglés, árabe, español, francés, coreano, japonés, portugués, ruso, otros a petición
Contador	Imprime una secuencia de números que cambia con cada impresión. Puedes personalizar el inicio, la secuencia y el formato para que se adapte a tus necesidades
Altura de impresión	1~12.7mm
Códigos compatibles	Codebar, Code25, Code39, Code93, Code128, UPCA, UPCE, EAN, ITF14, Código QR (soporta GSI), Data Matrix (soporta GSI), Grid Matrix, Maxicode, PDF417,Hanxin
Interfaz	Interfaz USB 2.0
Gestión de tinta	Reconoce el tipo de tinta y elige los parámetros más adecuados automáticamente
	Cartuchos HP
Requisitos ambientales	Entorno de funcionamiento: -10 °C - +55 °C; 10 % - 85 % de humedad relativa
	Entorno de almacenamiento: -20 °C-- +70 °C; 10 %-90 % de humedad relativa
Batería	Cantidad: 4 baterías recargables estándar de gran capacidad (2200 mAh)
	Voltaje: 13,6-16,8 V Horas de trabajo: Aproximadamente 10 horas
Certificación	CE, FCC

FOTOS DEL PRODUCTO

