

# Series MoEco

⦿ Económico ⦿ Alta estabilidad



## MoEco 1

### Impresora de inyección de tinta todo en uno



#### Súper alta rentabilidad

Económico y estable



#### Todo en uno

Súper integrado y fácil de instalar



#### Controla desde la APP en tu móvil/tablet

Activa la impresión con una sola tecla, configuración rápida y sencilla



#### Alta calidad

Reconocimiento automático y ajuste de la velocidad, control de temperatura autoadaptable, impresión con boquillas alternas

#### Contáctanos

☎ Ofic. (55) 7045-8660, 61 y 62 ✉ [info@marksystem.com.mx](mailto:info@marksystem.com.mx)



WhatsApp Empresarial  
(55) 2894 2353

[www.marksystem.com.mx](http://www.marksystem.com.mx)

## PARÁMETROS DEL EQUIPO

|                                       |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tecnología</b>                     | Tecnología de inyección de tinta térmica HP TIJ 2.5                                                                             |
| <b>Resolución</b>                     | Vertical: 600 ppp; Horizontal:300 ppp                                                                                           |
| <b>Protocolo de comunicación</b>      | No disponible                                                                                                                   |
| <b>Pantalla</b>                       | Pantalla de 1,44 pulgadas                                                                                                       |
| <b>Dimensiones</b>                    | 182*55*95mm (impresora)                                                                                                         |
| <b>Idioma</b>                         | Chino, inglés, coreano, japonés, francés, alemán, italiano, turco                                                               |
| <b>Teclado</b>                        | Ninguno                                                                                                                         |
| <b>Contador</b>                       | Contador ordinario, con ajuste de inicio y termino del contador                                                                 |
| <b>Altura de impresión</b>            | 12,7 mm                                                                                                                         |
| <b>Velocidad de impresión</b>         | Hasta 60 m/min                                                                                                                  |
| <b>Impresión de códigos de barras</b> | No disponible                                                                                                                   |
| <b>Formato de fecha</b>               | El formato de la fecha puede ajustarse de forma flexible                                                                        |
| <b>Interfaz</b>                       | Interfaz de la caja de E/S: kit de alarma, fotocelda, encoder, E/S (2 entradas 2 salidas), RS232, ethernet                      |
|                                       | Interfaz de CC : cable de alimentación eléctrica al codificador<br>interfaz del bloque de terminales (alimentación del cabezal) |
| <b>Gestión de tinta</b>               | Reconoce el tipo de tinta y elige automáticamente los parámetros más adecuados                                                  |
|                                       | Sólo se admiten cartuchos originales HP;<br>Sistema automático de medición del consumo de tinta.                                |
| <b>Puesta en marcha</b>               | Equipado con soporte estándar de impresión lateral/impresión hacia abajo. Mecanismo de retroceso por muelle opcional.           |
| <b>Requisitos medioambientales</b>    | Entorno de funcionamiento: -10°C-- +55°C;                                                                                       |
|                                       | Entorno de almacenamiento: -20°C-- +70°C;                                                                                       |
| <b>Alimentación eléctrica</b>         | CA 100-240V/50-60Hz                                                                                                             |
| <b>Potencia de salida</b>             | 24.0V 1.5A, 36W                                                                                                                 |
| <b>Certificación de productos</b>     | CE, FCC                                                                                                                         |

## FOTOS DEL PRODUCTO

